

AQUA VISOR

ИННОВАЦИОННЫЙ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

ЧИСТАЯ ВОДА

РЕКЛАМА

СТАТИСТИКА

www.aquavisor.com.ua



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУРИФАЕРА,
УСТАНОВЛЕННОГО В AQUAVISOR**

ТИП УСТАНОВКИ	НАПОЛЬНЫЙ
ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	КОМПРЕССОРНЫЙ
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	БАРЬЕР (ПОДБОР В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕСТОВ ВОДЫ НА ТОЧКЕ)
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ	СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
ЧИП КАРТА	СМС ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ГОР. в. 15л/ч (85-94С°), хол. в. 5л/ч (5-10С°)
НАГРЕВ \ ОХЛАЖДЕНИЕ	≤800Вт \100Вт.
ТИП НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА	ВНУТРЕННИЙ
ЦВЕТ \ МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ЧЕРНЫЙ (МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН ПО ЗАКАЗУ ЛЮБОЙ)
ТИП КРАНОВ	НАЖИМ КРУЖКОЙ
НАПРЯЖЕНИЕ	220V/50Hz-60Hz
ОБЪЕМ БАКА ОХЛАЖДЕНИЯ	9 ЛИТРОВ
ОБЪЕМ БАКА НАГРЕВА:	7 ЛИТРОВ
ГАБАРИТЫ БЕЗ УПАКОВКИ (ВxШxГ):	1890x462x435 мм

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИА-КОМПЛЕКСА.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – SAMSUNG**

ПАРАМЕТР	DB32D
ДИАГОНАЛЬ	32"
ЯРКОСТЬ	350
УГЛЫ ОБЗОРА	178/178
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	60
ГАБАРИТЫ (ММ)	721.4 X 420.3 X 49.9
ВЕС (КГ)	4,8
ИНТЕРФЕЙСЫ	D-SUB, DVI, HDMI, RS232, RJ45
ПОДДЕРЖКА ПО	ВСТРОЕННЫЙ ПЛЕЕР (4 ЯДРА), ПОДДЕРЖКА LITE, PREMIUM S, VIDEOWALL S
ШИРИНА РАМКИ	10.5 (TOP/SIDE), 15.0 (BOTTOM) – РАМКА ТОНЬШЕ